

Przyczepa cysterna na wodę pitną 1800L



Dane techniczne

PRODUCENT	AGADOS
DMC DO [kg]	2700

Przyczepa cysterna – posiada zbiornik na wodę pitną o pojemności **1800 litrów**. Została zaprojektowana z myślą o **bezpiecznym i higienicznym** transporcie cieczy spożywczych. Konstrukcja opiera się na solidnym, dwuosiowym podwoziu z hamulcami o dopuszczalnej masie całkowitej **2700 kg**. Rama wykonana jest w całości ze stali ocynkowanej ogniowo, co zapewnia jej trwałość i odporność na korozję. Dyszel w kształcie litery V zakończony jest standardową kulą ISO 50, a stabilność w czasie postoju gwarantują tylne podpory oraz kliny pod koła. W zestawie znajduje się także koło zapasowe i koło podporowe.

Zbiornik wykonany jest z atestowanej stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Ma kształt cylindryczny o średnicy około 900 mm, a jego powierzchnia wewnętrzna jest półmatowa i dokładnie oczyszczona, natomiast zewnętrzna może być malowana proszkowo w wybranym kolorze. **Zbiornik posiada jedną komorę z wewnętrzną przegrodą, co zwiększa stabilność płynów podczas transportu.** Na górze znajduje się duży, zamykany wąż z systemem odpowietrzającym, który umożliwia napełnianie i opróżnianie bez konieczności otwierania pokrywy. Opróżnianie odbywa się przez tylną rurę DN 50 ze stali nierdzewnej z zaworem odcinającym oraz dodatkową szyną z zaworami kulowymi, a także opcjonalnie przez system napełniania od dołu.

Wszystkie uszczelnienia zastosowane w instalacji są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Zbiornik wyposażony jest w pełną dokumentację techniczną i spełnia obowiązujące przepisy sanitarne i drogowe, w tym Rozporządzenie nr 409/2005 oraz regulacje unijne dotyczące ruchu drogowego.

Wposażenie opcjonalne (za dopłatą):

- Dodatkowy wąż o średnicy 450 mm z przegrodą po całej długości
- Izolacja termiczna (pianka PU 50 mm) + stal nierdzewna na zewnątrz + panele czołowe (biały lub inny kolor)
- Zamykana skrzynka z tworzywa (700 × 300 × 300 mm)
- Węże, narzędzia, przejściówki i złączki (wg specyfikacji)